

81015 drainage- en filterlaag

Omschrijving: kunststof noppenplaat bovenaan voorzien van een filterdoek
Functie: filtratie en drainage
CE markering: 0334 CPD 003

<u>Afmetingen</u>		
Dikte	8mm	
Lengte	25m	
Breedte noppenplaat	2,2m	
Breedte filterdoek	2,4m	
<u>Drainagelaag</u>		
Gemiddelde waterretentie	1,0l/m ²	
Gemiddelde opslag capaciteit	3,5l/m ²	
<u>Filterlaag</u>		
Materiaal	Polypropyleen	
Fabricageproces	Non woven genaald vilt	
Oppervlaktemassa	125 g/m ² (± 10%)	
<u>Afgewerkt product Alkorplus 81015</u>		
Maaswijdte filterdoek	(EN ISO 12956)	80 µm (± 24%)
Waterdoorlaatbaarheid loodrecht op het vlak	(EN ISO 11058)	0,07 m/s (-0,02 m/s)
Debiet in het vlak	(EN ISO 12958)	i = 1,0 20 kPa 0,70-10-3 m ² /s (-0,14-10-3 m ² /s)
Trekweerstand	(EN ISO 10319/SP)	16,3 kN/m (± 1,6)
Weerstand tegen stootbelasting	(EN 915)	25 mm (+5mm)
Gewicht	1,2kg/m ² - 66kg/rol	