

ALKORPLUS 



Scheidings- en **bescherm**laag

www.alkorproof.com



1. MATERIAAL

- polyestervlies: 300 g/m²
- dikte: ca. 2.8 mm, volgens DIN 53353
- kleur: wit

2. TOEPASSINGEN

- als scheidingslaag bij aanbrengen van ALKORPLAN® op een bitumineuze ondergrond of op isolatie als polyurethaan of polystyreen (niet gecacheerd door glasvlies 120 g/m²)
- als beschermingslaag
- als compressielaag
- bruikbaar op alle gangbare ondergronden

3. WIJZE VAN LEVEREN

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| • leverbaar uit voorraad | breedte
2 m | lengte
75 m |
| | gewicht
300 g/m ² | gewicht per standaard rol
45 kg/rol |
- de rollen zijn per stuk verpakt in polyethyleen film

4. VERWERKING

- volgens de geldende montagerichtlijnen ALKORPLAN® - ALKORFLEX® - ALKORTOP®.

5. EIGENSCHAPPEN

- mechanische eigenschappen:

treksterkte	L: 162 N/50 mm D: 320 N/50 mm (gemiddelde waarde volgens DIN 53857)
rek bij breuk	L: 112 % D: 65 % (gemiddelde waarde volgens DIN 53857)
scheurweerstand	L: 222 N D: 101 N (gemiddelde waarde volgens DIN 53363)
- rotvast